

CHWYTAK KOPIĄCY

GS240P WSTRZYMUJĄCY Z WYMIENNYMI SZCZĘKAMI


DMS

DMS Technologie GmbH

DANE TECHNICZNE

Ciężar roboczy koparki	[T]	14-24
Waga (bez szczęk)	[kg]	460
Maks. ciśnienie robocze chwytania	[bar]	360
Maks. ciśnienie robocze obracania	[bar]	360
Siła zamykania	[kN]	60
Moment obrotowy	[Nm]	3600
Zalecana wydajność pompy (obracanie)	[l]	15-25
Zalecana wydajność pompy (chwytanie)	[l]	40-80
Obciążenie dźwigni	[kg]	15000

RYSUNEK TECHNICZNY



Wymiar A	[mm]	2011	Wymiar E	[mm]	1631
Wymiar B	[mm]	1554	Wymiar F	[mm]	76
Wymiar D	[mm]	45	Wymiar G	[mm]	320-1200

Zestawy szczęk

Szerokość szczęk (Wymiar G)	[mm]	320	400	500	600	800	1000	1200
Zawartość	[l]	213	263	327	391	523	651	780
Masa zestawu szczęk	[kg]	226	265	301	331	377	438	488
Liczba zębów	[szt.]	3	3	5	5	5	7	7
Dostępny wyrzutnik		✓	✓	✓	✓	✓	*	*

(* = można użyć węższego wyrzutnika)

DOSTĘPNE AKCESORIA

- / Wymienne szczęki
- / Wyrzutnik 30-60cm
- / Softgrip XL

ZESTAW ZAWIERA

- / Chwytnak w zestawie
 - Rotator
 - Mocowanie wahadłowe
 - Zestaw wymiennych szczęk
- / Przykręcane zęby
- / Adapter z hamulcem

Więcej informacji i podgląd 3D można znaleźć na stronie www.dms-tec.de/pl

