

SYSTÈME DE MULTICOUPLEUR

MKS

DMS
DMS Technologie GmbH


DONNÉES TECHNIQUES

Classe de poids de la pelle	[t]	1,6-10
Poids	[kg]	4,6
Nombre de coupleurs hydrauliques	[pce]	2
Débit	[l/min]	90-125
Perte de charge/contre-pression	[bar]	3-5
Pression de service max.	[bar]	330
Taille du raccord	BG3 (1/2")	
Filetage du raccord de flexible	BSP G 3/4" filetage intérieur	

ACCESSOIRES DISPONIBLES

- / Bloc de couplage simple p. ex. pour godet rotatif, fraise rotative
- / Bloc de couplage double p. ex. pour grappin de tri
- / Support de rangement magnétique
- / Protection de raccord

DESSIN TECHNIQUE



Dimension A	[mm]	290	Dimension C	[mm]	80
Dimension B	[mm]	150			

CONTENU DE LA LIVRAISON DU KIT DE MONTAGE

- / Deux systèmes de multicoupleur
- / Deux plaques de montage spécifiques à la machine
- / Vis et adaptateurs hydrauliques
- / Flexibles hydrauliques (si nécessaire)

CONTENU DE LA LIVRAISON DU KIT DE BLOCS DE COUPLAGE

- / Deux blocs de couplage (configuration simple ou double)
- / Deux supports de rangement magnétiques
- / Vis de fixation pour supports de rangement magnétiques

Plus d'informations sur www.dms-tec.de

